

POM TYČE				
Priemer (mm)	Tolerancia priemeru (mm)		Priemerná hmotnosť (kg/m)	
			POM C natur, čierny	POM H natur, čierny
			440000	450000
3	+0,1	+0,4	0,012	
4			0,02	0,02
5			0,03	0,03
6			0,04	0,04
7			0,06	0,06
8	+0,1	+0,5	0,08	0,08
10			0,12	0,12
12	+0,2	+0,7	0,18	0,18
15			0,27	0,27
16			0,31	0,31
18			0,39	0,39
20			0,48	0,48
22	+0,2	+0,9	0,58	0,58
25			0,74	0,75
28			0,93	0,94
30			1,06	1,07
32			1,22	1,22
35	+0,2	+1,1	1,45	1,46
40			1,88	1,90
45	+0,3	+1,3	2,39	2,41
50			2,94	2,96
55			3,55	3,57
60	+0,3	+1,6	4,24	4,27
65			4,96	4,99
70			5,74	5,78
75	+0,4	+2,0	6,62	6,67
80			7,52	7,57
85	+0,5	+2,2	8,50	8,56
90			9,51	9,58
95	+0,6	+2,2	10,80	10,88
100			11,76	11,84
105	+0,7	+3,0	12,67	12,76
110			14,26	14,36
115			15,65	-
120	+0,8	+3,5	17,01	17,13
125			18,43	18,56
130	+0,9	+3,8	19,97	20,11
135			21,51	21,66
140			23,10	23,27
150	+1,0	+4,2	56,55	26,74
160	+1,1	+4,5	30,22	30,43
165			32,10	32,33
170	+1,2	+5	34,16	34,40
180			38,22	38,49
200			+1,3	+5,5
štandardná dĺžka (mm) 1000mm / 3000mm			Tolerancia dĺžky (%): 0 +3	
210		+5,5	16,24	
230	+1,5	+6,2	18,84	
250			21,65	
280	+1,6	+6,5	24,64	
300	+1,7	+7,0	31,17	
štandardná dĺžka (mm) 1000mm / 2000mm			Tolerancia dĺžky (%): 0 +3	

Tolerancie podľa DIN EN 1549:1994

Modré, žlté, zelené resp. červené prevedenie na základe požiadavky